

## Ausschreibungstexte Punktleuchte Ø200 LED



### **Weiß**

Einbauleuchte aus Aluminium, Abdeckring weiß lackiert

Durchmesser Ø200 mm

Mit zylindrischer, blendungsbegrenzender Abschirmung aus mundgeblasenem Opalglas, Ø150 mm

Bestückung: 18 W Vero18 (500 mA) – Einbau in isolierte Decke  
oder 24 W Vero18 (700 mA) – Einbau in unisolierte Decke

Farbtemperatur: 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, 90 Ra

Schutzart: IP20, Klasse I

Bestell-Nr.: 2894-2 bzw. 2897-2

Fab.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

### **Alugrau**

Einbauleuchte aus Aluminium, Abdeckring alugrau lackiert

Durchmesser Ø200 mm

Mit zylindrischer, blendungsbegrenzender Abschirmung aus mundgeblasenem Opalglas, Ø150 mm

Bestückung: 18 W Vero18 (500 mA) – Einbau in isolierte Decke  
oder 24 W Vero18 (700 mA) – Einbau in unisolierte Decke

Farbtemperatur: 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, 90 Ra

Schutzart: IP20, Klasse I

Bestell-Nr.: 2894-9 bzw. 2897-9

Fab.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)