

Beskrivelse Pelée indbygning



Pelée 250 - LED

Ø250 mm cylindrisk indbygningslampe i støbt aluminium, med indvendig konisk aftrapning, pulverlakeret i hvid, silvergrå, sort eller sandblæst med klar lak.

Med opaliseret eller mikroprismatisk afskærmning i akryl (PMMA).

Mål: Ø: 250 mm, H: 31 mm synlig højde; 83 mm indbygningshøjde.

For 11 eller 15 W LED, jævnt lysende i hele skærmen. LED på udskiftelig indsats. Option for dæmpbar driver.

Farvetemperatur: 2700, 3000, 4000 K eller tunable white, min 90 Ra, 3 Steps SDCM

Virkningsgrad 68,5%.

Information: www.focus-lighting.dk



Pelée 385 - LED

Ø385 mm cylindrisk indbygningslampe i støbt aluminium, med indvendig konisk aftrapning, pulverlakeret i hvid, silvergrå, sort eller sandblæst med klar lak.

Med opaliseret eller mikroprismatisk afskærmning i akryl (PMMA).

Mål: Ø: 385 mm, H: 31 mm synlig højde; 81 mm indbygningshøjde.

For 17, 23 eller 33 W LED, jævnt lysende i hele skærmen. LED på udskiftelig indsats. Option for dæmpbar driver.

Farvetemperatur: 2700, 3000, 4000 K eller tunable white, min 90 Ra, 3 Steps SDCM

Virkningsgrad 76%.

Information: www.focus-lighting.dk