

## Beskrivelse Sticks 900



### **Sticks 900, for nedgravning, enkelt lysspalte**

Cylindrisk pullertlampe i lakeret aluminium, sort, corten brown eller grafitgrå, med jordanker for nedgravning. Med en 500 mm høj lysspalte i toppen, afskærmet med opaliseret, slagfast acryl.

Mål: Højde over jord: 900 mm, jordanker: 600 mm, diameter: 120 mm

Tæthedsklasse: IP55

For 8 eller 11 W LED, 2700, 3000 eller 4000 Kelvin, 80 Ra

Information: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

### **Sticks 900, på flange, enkelt lysspalte**

Cylindrisk pullertlampe i lakeret aluminium, sort, corten brown eller grafitgrå, med flange for påboltning. Med en 500 mm høj lysspalte i toppen, afskærmet med opaliseret, slagfast acryl.

Mål: Højde over jord: 900 mm, diameter: 120 mm, flangediameter: 195 mm

Tæthedsklasse: IP55

For 8 eller 11 W LED, 2700, 3000 eller 4000 Kelvin, 80 Ra

Information: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

### **Sticks 900, for nedgravning, dobbelt lysspalte**

Cylindrisk pullertlampe i lakeret aluminium, sort, corten brown eller grafitgrå, med jordanker for nedgravning. Med to modstående, 500 mm høje lysspalter i toppen, afskærmet med opaliseret, slagfast acryl.

Mål: Højde over jord: 900 mm, jordanker: 600 mm, diameter: 120 mm

Tæthedsklasse: IP55

For 15 eller 20 W LED, 2700, 3000 eller 4000 Kelvin, 80 Ra

Information: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

### **Sticks 900, på flange, dobbelt lysspalte**

Cylindrisk pullertlampe i lakeret aluminium, sort, corten brown eller grafitgrå, med flange for påboltning. Med to modstående, 500 mm høje lysspalter i toppen, afskærmet med opaliseret, slagfast acryl.

Mål: Højde over jord: 900 mm, diameter: 120 mm, flangediameter: 195 mm

Tæthedsklasse: IP55

For 15 eller 20 W LED, 2700, 3000 eller 4000 Kelvin, 80 Ra

Information: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)