

## Beschreibung Pelée 250 Anbauleuchte



### **Pelée 250 - weiß**

Ø250 mm Anbauleuchte abgerundeter Zylinderform, mit umlaufender, konischer Abstufung innen, aus Aluminiumguß, weiß lackiert, Farbe RAL 9010 Textura.

Mit opalweißer oder mikroprismatischer Abschirmung aus Akryl (PMMA).

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 250 mm, H: 91 mm

Für 11 oder 15 W LED, Modul austauschbar.

Farbtemperatur: 2700, 3000, 4000 K oder Tunable White 2700-6500 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM

Betriebswirkungsgrad 68,5%.

Fab.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

### **Pelée 250 – silbergrau**

Ø250 mm Anbauleuchte abgerundeter Zylinderform, mit umlaufender, konischer Abstufung innen, aus Aluminiumguß, silbergrau lackiert, Farbe RAL 9006 Textura.

Mit opalweißer oder mikroprismatischer Abschirmung aus Akryl (PMMA).

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 250 mm, H: 91 mm

Für 11 oder 15 W LED, Modul austauschbar.

Farbtemperatur: 2700, 3000, 4000 K oder Tunable White 2700-6500 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM

Betriebswirkungsgrad 68,5%.

Fab.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

### **Pelée 250 - schwarz**

Ø250 mm Anbauleuchte abgerundeter Zylinderform, mit umlaufender, konischer Abstufung innen, aus Aluminiumguß, schwarz lackiert, Farbe Noir 900 Sablé.

Mit opalweißer oder mikroprismatischer Abschirmung aus Akryl (PMMA).

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 250 mm, H: 91 mm

Für 11 oder 15 W LED, Modul austauschbar.

Farbtemperatur: 2700, 3000, 4000 K oder Tunable White 2700-6500 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM

Betriebswirkungsgrad 68,5%.

Fab.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)