

Ausschreibungstexte H+M Anbau 380 - LED



H+M Anbauleuchte 380 – LED - alugrau

Ø380 mm zylindrische Anbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert, Farbe MO125 (ähnlich RAL 9007). Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 380 mm, H: 80 mm

Mit 17, 23, bzw. 33 W LED Modul, austauschbar, 2700, 3000, 4000 K oder tunable white, min 90 Ra.

Betriebswirkungsgrad 82%.

Typ: H+M Anbau 380, Fab.: www.focus-lighting.dk

H+M Anbauleuchte 380 – LED - weiß

Ø380 mm zylindrische Anbauleuchte aus Aluminium, weiß lackiert, RAL 9010.

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 380 mm, H: 80 mm

Mit 17, 23, bzw. 33 W LED Modul, austauschbar, 2700, 3000, 4000 K oder tunable white, min 90 Ra.

Betriebswirkungsgrad 82%.

Typ: H+M Anbau 380, Fab.: www.focus-lighting.dk

H+M Anbauleuchte 380 – LED - schwarz

Ø380 mm zylindrische Anbauleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, RAL 9005.

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 380 mm, H: 80 mm

Mit 17, 23, bzw. 33 W LED Modul, austauschbar, 2700, 3000, 4000 K oder tunable white, min 90 Ra.

Betriebswirkungsgrad 82%.

Typ: H+M Anbau 380, Fab.: www.focus-lighting.dk