

## Beschreibung H+M Einbauleuchte 300 - LED



### **H+M Einbauleuchte 300 – LED - alugrau**

Ø300 mm zylindrische Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert, Farbe MO125 (ähnlich RAL9007).

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend.

Oder mit fester Abschirmung aus mikroprismatischem Acrylglas ohne Schattenfuge.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 300 mm, H: 20 mm außenseitige Höhe; 81 mm Einbauhöhe

Mit 12 bzw. 16 W LED Modul, austauschbar, 2700, 3000, 4000 K oder tunable white, min 90 Ra.

Betriebswirkungsgrad 80%.

Typ: H+M Einbau 300

Fab.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

### **H+M Einbauleuchte 300 - LED - weiß**

Ø300 mm zylindrische Einbauleuchte aus Aluminium, weiß lackiert, RAL 9010.

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend.

Oder mit fester Abschirmung aus mikroprismatischem Acrylglas ohne Schattenfuge.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 300 mm, H: 20 mm außenseitige Höhe; 81 mm Einbauhöhe

Mit 12 bzw. 16 W LED Modul, austauschbar, 2700, 3000, 4000 K oder tunable white, min 90 Ra.

Betriebswirkungsgrad 80%.

Typ: H+M Einbau 300

Fab.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

### **H+M Einbauleuchte 300 – LED - schwarz**

Ø300 mm zylindrische Einbauleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, RAL 9005.

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend.

Oder mit fester Abschirmung aus mikroprismatischem Acrylglas ohne Schattenfuge.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 300 mm, H: 20 mm außenseitige Höhe; 81 mm Einbauhöhe

Mit 12 bzw. 16 W LED Modul, austauschbar, 2700, 3000, 4000 K oder tunable white, min 90 Ra.

Betriebswirkungsgrad 80%.

Typ: H+M Einbau 300

Fab.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)