

Ausschreibungstexte H+M Pendel 380 - LED



H+M Pendelleuchte 380 – LED - graphitgrau

Ø380 mm Pendelleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert, Farbe MO125 (ähnlich RAL 9007)
Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 380 mm, H: 210 mm

Mit 17, 23, bzw. 33 W LED Modul, austauschbar,
2700, 3000, 4000 K oder tunable white, min 90 Ra.

Betriebswirkungsgrad 82%.

Typ: H+M Pendel 380, Fab.: www.focus-lighting.dk

H+M Pendelleuchte 380 – LED - schwarz

Ø380 mm Pendelleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, RAL 9005

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 380 mm, H: 210 mm

Mit 17, 23, bzw. 33 W LED Modul, austauschbar,
2700, 3000, 4000 K oder tunable white, min 90 Ra.

Betriebswirkungsgrad 82%.

Typ: H+M Pendel 380, Fab.: www.focus-lighting.dk

H+M Pendelleuchte 380 – LED - weiß

Ø380 mm Pendelleuchte aus Aluminium, weiß lackiert, RAL 9010

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 380 mm, H: 210 mm

Mit 17, 23, bzw. 33 W LED Modul, austauschbar,
2700, 3000, 4000 K oder tunable white, min 90 Ra.

Betriebswirkungsgrad 82%.

Typ: H+M Pendel 380, Fab.: www.focus-lighting.dk